

Fliegl ASW 391 TAURUS FOX 50m³ ZWL + Top Lift Light

Interne Nr.:



Standort	91522 Ansbach
Hersteller	Fliegl
Zustand	Neu
Baujahr	2025
Achszahl	3
Aufsätze	Stahl
Bauart	nach Hinten
Bereifung	650/55R26,5
Ladefläche	21,66 qm
Ladevolumen	50 m³
Reifengröße	650/55R26,5
Zul. Gesamtgewicht	31 t
Zusatzrüstung	hydr. Fahrwerk, Aufbau 2,30m hoch, Abdeckung Klappdach Top Lift Light, mech. Zwangslenkung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">• automatische Rückwand• Druckluftbremse• Lenkachse• Plane

Beschreibung

Abschiebewagen Fliegl ASW 391 TAURUS FOX

- in Serie
- Tridem-Fahrgestell
- zulässiges Gesamtgewicht 31.000kg, entspricht 27.000kg Achslast zzgl. 4.000 kg Stützlast bis 40 km/h, nur mit Kugelkopf möglich
- durchgehende hydraulisch gefederte Zugeinrichtung für Untenanhängung, Anhängenhöhe je nach Anforderung bequem verstellbar, bester Fahrkomfort
- Kugelkopf K80 (80 mm Durchmesser)
- Fallstützfuß
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Zwangslenkung: 3 Bremsachsen, vordere und hintere gelenkt, mittlere starr, Justierungen am Schlepper sind vom Kunden selbst vorzunehmen, nur mit Untenanhängung möglich (Zylinderaufnahme K50, in Verbindung mit COC, Kugelkopf erforderlich)
- Achsausführung 410 x 180 Bremstrommel BPW
- Bereifung 650/55 R 26.5, Tragfähigkeit pro Rad ca. 5.940 kg bei 65 km/h, 7.900 kg bei 40 km/h
- 40 km/h Ausführung mit EG-Typengenehmigung und COC-Papieren (incl. Kotflügel, Unterfahrschutz und Seitenmarkierungsleuchten)
- Unterfahrschutz hydraulisch klappbar
- hydraulische Federung
- Brücke 8.300 x 2.380 mm
- Rückwand und Seitenwände 2.300 mm hoch, mit Frontwanderhöhung
- Achtung: bei 2.300 mm Rückwand können keine Anbaugeräte montiert werden!
- Seitenwände verzinkt
- hydraulische Großraumrückwand 800 mm mit Getreideschieber 420 x 250 mm (Gesamtlänge Aufbau 9.100 mm)
- hydraulischer Schiebeboden mit umlaufenden Polyurethanleisten, beste Abdichtung, Schlauchführung
- LED-Beleuchtung 12 V mit 7-poligem Stecker
- Steigleiter an der Stirnseite montiert
- Zusatzpaket Protect: Profillfüller, Kunststoff-Kotflügel, Kunststoff-Heckschürze, Umrissleuchten
- Bedienung der Hydraulikfunktionen über Schleppersteuergeräte
- hydraulisches Klappdach Top Lift light: mit Netzabdeckung zur Ladungssicherung vom Schlepper hydraulisch bedienbar, nicht bei Aluminiumaufbau und abklappbarer Seitenwand möglich (1 Steuergerät erforderlich)

Ansprechpartner

Name: Jürgen Seiler
E-Mail: juergen.seiler@seiler-landtechnik.de
Telefon: +49 981 4661990
Fax: +49 981 46619930

Name: Andreas Weigand
E-Mail: andreas.weigand@seiler-landtechnik.de
Telefon: +49 981 46619922
Mobil: +49 171 1913409
Fax: +49 981 46619930

Name: Rainer Baumgärtner
E-Mail: rainer.baumgaertner@seiler-landtechnik.de
Telefon: +49 981 6981
Mobil: +49 171 5181847
Fax: +49 981 63222

Name: Michael Adler
E-Mail: m.adler@seiler-landtechnik.de
Mobil: +49 170 5279760

90.000,00 EUR (ohne MwSt.)

107.100,00 EUR (mit MwSt.)